

Steinfix 60

NATÜRLICHE SEIFE - FÜR OBERFLÄCHEN AUS STEIN- UND MINERALSUBSTRATEN

Letzte Revision 26.10.2018

SteinFix 60 ist eine natürliche Steinseife. Als kombinierte Wasch-, Pflege- und Versiegelungsflüssigkeit auf natürlicher Basis mit einem pH-Wert von 8, ist Steinfix 60 für Steinböden und mineralische Untergründe geeignet. SteinFix 60 kann auf allen Steinböden, die Wasser aufnehmen können, verwendet werden. Steinfix 60 erzeugt auf der Oberfläche einen kraftvollen Pflegefilm der die Reinigung extrem erleichtert.

Eigenschaften

- Steinfix 60 ist ein neutrales Naturprodukt auf Stein abgestimmt
- Die Oberfläche verleiht der Oberfläche einen starken Pflegefilm
- Erleichtert und verbessert die Reinigung
- pH-Wert der gebrauchsfertigen Lösung beträgt 8.0.
- SteinFix 60 wurde mit dem nordischen Umweltzeichen zertifiziert und ist umweltfreundlich.

SteinFix 60 kann auf dreifache Weise eingesetzt werden:

- **Reinigung:** Steinfix 60 ist ein effizientes Reinigungsmittel für Stein- oder Betonböden. Es dringt in die Poren ein.
- **Schutzmaßnahme:** mit der ersten Anwendung wird ein Schutzfilm erstellt, der Helligkeit und Reinigungsfreundlichkeit verleiht.
- **Industriereinigung:** Steinfix 60 verhindert das Eindringen von Öl Staub und Fett, damit der Boden leicht zu waschen ist.

Technische Daten

Verpackung	1 Liter Flasche / 5 L. Kanister
Haltbarkeit	Kein Verfallsdatum wenn frostfrei und trocken gelagert
Brennbarkeit	Nicht brennbar
Umweltverträglichkeit	Kein Umweltisiko gegeben. Material ist sulfatfrei und Biologisch abbaubar.
Lagerung	Frostfrei und trocken lagern
Toxizität	Keine

IHAR HandelsgmbH.

Anna Fohringer
Buchfeldstraße 15, A-3393 Zelking

Telefon: +43 (0)2752 54181
Telefax: +43 (0)2752 541814
E-Mail: office@ecobeton.at

www.ihar.at

Anwendung

Neue Böden:

- Steinfix 60 mit Wischmopp oder Microfasertool auftragen.

Außenböden:

- Vor dem Imprägnieren muss der Boden gut gereinigt werden.
Die Oberfläche muss sauber und frei von Staub, Öl und Fett sein.
Verwenden Sie Evercrete® Pavishield, falls nötig, zur Verstärkung der Betonoberfläche

Tägliche Reinigung:

- verdünnbar mit Wasser, wie für den Einsatz empfohlen.
- Produkt ausbreiten.
- Lassen Sie es einige Minuten einwirken. Die Lösungen dringt allmählich ein.
- Die Anwendung muss wiederholt werden, bis der Boden gesättigt ist und eine Schutzschicht gebildet wurde.
- Zum Entfernen von möglichen Seifenresten mit Bürsten oder ähnlichem Putzwerkzeug reinigen.

Verbrauch

Der Verbrauch pro Quadratmeter ist abhängig von Aufnahmefähigkeit der Oberfläche. Im Allgemeinen ist die erste Anwendung ist die Verhältnisverdünnung 1:20 (1 Teil Steinfix 60 auf 20 Teile Wasser).

Für die tägliche Reinigung beträgt die empfohlene Verdünnung 1:50 (1 Teil Steinfix 60 auf 50 Teile Wasser)

Hinweis

Ecobeton-Produkte können bei Oberflächentemperatur angewendet werden liegt über 5 ° C und Lufttemperatur zwischen 10 ° C und 40 ° C. Vermeiden Sie den Frost während der Aushärtungsphase und schützen sie die Fläche vor Regen.

Die Information in diesem Blatt entspricht so weit wie möglich unserem derzeitigen Wissensstand. Die Produkte sind hinsichtlich von Produktionstoleranzen mit den höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Weil es uns nicht möglich ist die Anwendung und Verarbeitung dieses Produkts zu kontrollieren, geben wir auch keine direkte oder indirekte Garantie für das Endresultat bzw. kann aus dem Inhalt des Merkblattes keine Haftung abgeleitet werden. Anwender werden aufgefordert Proben vor der Anwendung auszuführen.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk. Es gelten in jedem Fall unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.